

Aluminium-Fenster heroa65

Wirtschaftliche Fenster-Systemlösung.



System für Sanierungen oder Wohnhäuser.

Erhältlich mit 2-fach und 3-fach Isolierglas.

Hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung.

Anwendung von RAL-Farben und strukturierten Farboberflächen.

Das Aluminium-Fenster heroa65 erfüllt höchste Qualitätsansprüche: Mit 3-Kammer- Profilen und den bewährten Beschlägen ist das System hochwertig ausgestattet und überzeugt auch im Hinblick auf Schallschutz und Einbruchhemmung.

Bauphysikalische Werte

Profil		heroa65 W 65
Zahl der Kammern im Rahmen		3
Anschlagdichtungen		2x EPDM - Ethylen-Propylen-Dien (Gummi)
Wärmedurchgangskoeffizient v. Rahmen und Flügel		$U_f = 1,9 - 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Rahmenbautiefe		65 mm
Max. Verglasungsbreite		58 mm
U_w Fenster 1,23 x 1,48 m		$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2-fach Glas + TGI)
Glas	Wärmedurchgangskoeffizient	4-16-4 • $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Glas-Gewicht 20 kg/m ²)
	Glasabstandhalter	Aluminiumabstandhalter, warmer Abstandhalter - TGI
	Gasfüllung	Argon
Flügelprossen		84 mm
Beschlag		GU - UNIJET C + UNIJET CC
Fensterstellung		geschlossen, offen, kippbar, Mikrolüftung
Farb-Versionen Fenster		Farben laut Farbenfächer RAL und strukturierte Farbe RAFFAELLO